

IMPRESORA TÉRMICA DE ETIQUETAS **BP-DB28**



CARACTERÍSTICAS

- Velocidad de impresión 260 mm/s.
- Diseño a prueba de agua, polvo e inclusive aceite.
- Soporta rollos de 80mm de diámetro.
- Función de monitoreo de estado de la impresora.
- Reimpresión después de desconexión.
- Soporta descarga e impresión de logos.
- Capacidad para imprimir códigos de barras.
- Soporta solicitud de impresión y alarma de error.
- Soporta impresión desde la nube.
- Soporta impresión en varios idiomas.
- Compatible con ESC/POS
- Interfaces: USB y LAN
- Soporta Windows, Linux, Android y IOS



ESPECIFICACIONES

Método de impresión	Thermal Line
Ancho de impresión	72mm
Resolución	576 Dots/Line or 512 Dots/Line (8dots/mm, 203dpi)
Velocidad de impresión	220mm/Second
Interfaces	USB,Internet,
Interlineado	3.75mm (Can adjust line spacing by command)
Número de Linea	FontA-48Lines/FontB-64Lines
Tamaño de Caracteres	ANK character Font A: 1.5×3.0mm (12×24 dots) Font B: 1.1×2.1mm (9×17 dots)
Juego de Caracteres extendido	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/WestEurope/Greek/Hebrew/ EastEurope/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/IranII/Latvian/Arabic/ PT151,1251/PC737/WPC/1257/ThaiVietnam/PC864/PC1001/(Latvian)/ (PC1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(Thai)
Código de Barras	1D bar code: UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)CODE39/ITF/ CODABAR/CODE93/CODE128 2D barcode: QRCODE
Impresión gráfica	Supports bitmap download and print
Función de corte	Full cut/Half cut
Tipo	Thermal
Ancho	79.5±0.5mm
Diametro	≤80mm
Método de carga del papel	Easy feed(Clameshell feed)
Comandos	ESC/POS
Fuente de Poder	Input: AC 100V-240V,50-60Hz Output: DC 24V/2.5A
Salida del Cajón	DC 24V/1A
Entrada de Bufer	2048K bytes
NV Flash	256K bytes
Peso	1.15KG
Dimensiones	195*140*148(MM)
Temperatura de Operación	Temp: 5 ~ 45°C, Humidity: 10 ~ 80%
Temperatura de Almacenaje	Temp: -10 ~ 50°C, Humidity: 10 ~ 90% (No dew)
Vida útil del cabezal	150KM (print density≤12.5)
Vida útil auto-cortador	1500,000times
Sistema Operativo	Android,IOS,Linux,,Windows

